

## Конвеєр скребковий забійний СПЦ 163 М

Потужний скребковий пересувний шахтний конвеєр СПЦ163М призначений для роботи в складі гірничодобувних комплексів для доставки вугілля, горючого сланцю, калійних руд з очисних вибоїв, які відпрацьовуються по простяганню при потужності пластів не менше 0,75 м і кутах падіння до 35 ° при доставці вниз, а також відпрацьовуються по повстанню або падінню з кутом залягання пластів до 10 ° в шахтах будь-якої категорії небезпеки по газу і пилу.



- Конвеєр СПЦ163М може застосовуватися з усіма типами кріплення і комбайнів, відповідно до потужностей пласта, що виготовляються в Україні і за кордоном.
- При спільній роботі конвеєра з комбайнами, які мають винесену систему подачі, конвеєр комплектується приводами ВСПК виробництва АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» з тяговим зусиллям не менше 30 т і швидкістю подачі комбайна до 6 (10) м / хв, які забезпечуються приводними блоками з планетарно-диференціальними редукторами, з електромагнітним гальмом з водяним охолодженням, оснащеними двигунами потужністю 75 кВт на відміну від існуючих нині двигунів потужністю 55 кВт.

### **Зручність і надійність конвеєра в експлуатації забезпечують:**

- - приводи конвеєра обладнані пристроями для закріплення та пересування;
- - приводні блоки обладнані системою водяного охолодження;
- - вузол приводного вала виконано на власних опорах;
- - зірки приводів швидкоз'ємні;
- - передбачені виконання рештаків з нижнім днищем для виключення заштибовки і з інспекційними рештак з швидкознімними кришками люків;
- - навісне обладнання може бути приварене до рештачного ставу або відокремлені.

Технічна характеристика	
Найменування параметрів	значення параметрів
Тип механізованого кріплення	КД80; КД90; ДМ; КДД; МТ; МТ1,5; М88; МК98 і ін.

Тип комбайна	КА80; КА90; К85; ГШ200; ГШ200Б; К103М; РКУ10; РКУ13; 1К101; 1К101УД; УКД200; УКД200-250; УКД300; УКН400
Продуктивність, т / год	400 ... 560
Довжина конвєсра в постачанні, м	200 ... 300
Енергоозброєність, кВт	2 (3) x110; 2 (3) x132; 2x160; 2x200 (одношвидкісні) 2x55 / 160; 2x65 / 200 (двохшвидкісні)
Напруга живлення електродвигунів, В	1140/660
Тяговий орган:	Скребоквий ланцюг
- кількість і розташування ланцюгів	Дві, центрально-здвоєні
- калібр ланцюга, мм	24x86
- відстань між осями ланцюгів, мм	120; 240
- швидкість руху, м / с, не більше	1; 1 / 0,33; 1,12 / 0,37
Рештачного стану:	
- висота рештака по боковинам, мм	192
- довжина рештака по боковині, мм	1500; 1350
- ширина рештака по боковинам (в світлі), мм	592

Комплектність конвєсра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

**Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001**